



TM50 PLC

www.food-packaging.biz

Techpa Machinery Srl
Via 1° Maggio 11
23881, AIRUNO (LC) - Italy



+39 039 9944050



info@techpa-machinery.eu



www.techpa-machinery.eu





TM50 PLC

Termosigillatrice vaschette in ATM
MAP tray sealer

Dimensioni macchina/Peso - Machine sizes/Weight	810 mm x 550 mm x (h) 1350 mm / 140 kg
Dimensione max vaschette - Max tray size	380 mm x 270 mm x (h) 120 mm
Fascia max film - Max film reel width	420 mm (skin 450 mm)
Cambio stampo rapido – Quick mould change	si yes
Touch screen a colori 4" – Colour touch screen 4"	standard
Pompa per il vuoto - Vacuum pump	20-40-60 m3/h
Atmosfera protettiva/ATM - Modified atmosphere/MAP	si yes
Sensore vuoto - Vacuum sensor	si yes
Cicli al minuto - Cycles/minute	fino a 5 up to 5
Programmi impostabili - Settable programmes	100
Voltaggio standard - Standard voltage	230V-400V - 50hz
Potenza elettrica - Power consumption	max. 2,5 kW

TM50 PLC è l'evoluzione della termosigillatrice in ATM TM50. La TM50 PLC è dotata di un PLC dell'ultima generazione e di un pannello touch screen 4,3" a colori in diverse lingue di semplice utilizzo. Oltre alla possibilità di potere usufruire di una lunga lista di optional come ad esempio la fotocellula per il film stampato o la connessione per l'assistenza remota, la TM50 PLC è dotata di un comodo accesso USB che permette la gestione ed il download dei programmi di produzione ed il caricamento degli eventuali aggiornamenti. Come per tutta la nostra gamma l'utilizzo della macchina è estremamente semplice anche per operatori senza particolari competenze tecniche. Inoltre il sistema di cambio stampo rapido permette di effettuare il cambio formato in pochi minuti. Il cassetto è montato su speciali guide che consentono il movimento dello stesso senza sforzi.

TM50 PLC is the evolution of the M.A.P. tray sealer TM50. The TM50 PLC is equipped with a latest-generation PLC and a colour user-friendly touch screen panel 4,3" in several languages. In addition to the possibility of being equipped with a long list of options such as the photocell for the printed film or the connection for remote assistance, the TM50 PLC is equipped with a USB access that allows the management and download of production programs and the uploading of eventual updates. Furthermore the quick mould change system allows a size change in few minutes. The drawer is installed on special guides that grant a smooth and comfortable movement.